

Technische informatie

ALGEMEEN

Gebruik nooit staalwol, staalborstels, schuurpapier, schuurmiddel of alkalische schoonmaakmiddelen zoals soda, ammonia of sterke wasmiddelen. Zogenaamde ‘ruitenreinigers’ zijn meestal sterk alkalisch. Ook het gebruik hiervan wordt afgeraden.

EERSTE ONDERHOUD

Na de montage kan het nodig zijn de kasten weer schoon te maken. Bovendien kunnen genomen maatregelen tijdens de eerste schoonmaakbeurt het onderhoud in de toekomst vergemakkelijken.

- De gespoten metalen oppervlakken delen reinigen met een vochtige doek met een niet agressief, niet schurend schoonmaakmiddel. Om in de toekomst het reinigen te vergemakkelijken kunnen die onderdelen met autowas worden behandeld.
- Eventuele front- en belpanelen vervaardigd uit Trespa Meteon met een vochtige doek met zeepwater reinigen. Bijzonder hardnekkige verontreinigingen kunnen met organische oplosmiddelen zoals spiritus worden verwijderd.
- De geanodiseerd aluminium delen (briefkleppen, hoeklijsten, etc.) ontdoen van vuil met een doek met spiritus of wasbenzine. Die metalen delen worden minder snel vuil na behandeling met een beschermmiddel op basis van siliconen. Zo wordt een water- en vuilafstotende laag gevormd.
- De sleutels kunnen in het begin wat haken in het slot. Dit is op zich normaal. Mocht dit hinderlijk zijn, dan kan het slot worden behandeld met een daarvoor bedoelde slotspray. Gebruik hiervoor geen olie.

REGULIER ONDERHOUD

Volgens een door uzelf te bepalen schema zijn de kasten als hieronder omschreven te onderhouden.

- De gespoten metalen oppervlakken delen reinigen met een vochtige doek met een niet agressief, niet schurend schoonmaakmiddel. Met een zeem nadrogen.
- Eventuele front- en belpanelen vervaardigd uit Trespa Meteon met een vochtige doek met zeepwater reinigen. Bijzonder hardnekkige verontreinigingen kunnen met organische oplosmiddelen zoals spiritus worden verwijderd.
- De geanodiseerd aluminium delen (briefkleppen, hoeklijsten, etc.) ontdoen van vuil met een doek met spiritus, wasbenzine of terpentine. Gebruik uitsluitend spiritus op kleppen, die voorzien zijn van gegraveerde, met lak ingelegde nummers

GROOT ONDERHOUD

Onder het groot onderhoud kunnen vallen:

- Het verwijderen van dikke vuillagen. Gebruik middelen als Simoniz of Pride (Johnson & Son). Met water naspoelen en met een zeem drogen.
- Zeer sterk vervuilde naamplaten schoonmaken met bijvoorbeeld Scotch-Brite beige (3M). Met water naspoelen en met een zeem drogen.
- De gespoten metalen oppervlakken en belpanelen na reiniging in de autowas zetten.
- De geanodiseerd aluminium delen (briefkleppen, hoeklijsten, etc.) na reiniging behandelen met een beschermmiddel op basis van siliconen. Zo wordt een water- en vuilafstotende laag gevormd.
- De cilindersloten behandelen met een daarvoor bedoelde slotspray. Gebruik hiervoor geen olie.