

Technische informatie

ALGEMEEN

BBK past de onderstaande standaard lettertypes (fonts) toe voor het beschriften van onderdelen.

ONDERDEEL	FONT	HOOGTE
<u>PANELEN</u> - Nrs. bij - Nrs. bij bedrukkers - Speciale	DIN- DIN- VAGL	18 MM 9 MM In overleg
<u>NAAMPLAATJES</u> <u>NUMMERPLAATJES</u> - Op - Op bij bedrukkers briefplaten/kleppen - Briefplaten/ -kleppen	DIN- DIN- DIN-	8 mm 9 mm 13 mm
* Letterhoogte (stokmaat) wordt in het hart van de lijnen gemeten, daardoor is de zichtbare hoogte één lijnbreedte groter.		

De lijnbreedte is afhankelijk van de letterhoogte:

FONT	HOOGTE	LIJNDIKTE
DIN-	t/m 15 mm van 15 t/m boven 30 mm	0.75 ± 0.10 mm 1.25 ± 0.15 mm 2.25 ± 0.20 mm
VAG-	Elke	± 12% van de letterhoogte

DIN FONTS

De DIN-fonts zijn enkellijnig en daarom zeer geschikt om op graveermachines geproduceerd te worden. Zij leveren een fraai en gemakkelijk leesbaar resultaat. Een kenmerk van de DIN-fonts is het duidelijke onderscheid tussen de letters L,l en het cijfer 1, resp. de letters O,o en het cijfer 0, etc.

Letterhoogten van ±3 tot ± 70 mm zijn goed leesbaar.

abdegmz lo
ABDEGR LO
1234567890

DINFON

VAGLT FONT

Dit is een lichte uitvoering van de Volkswagen-Audi huisstijl: U treft het o.m. aan op gevels van VWgarages. Ook dit lettertype is zeer goed leesbaar en laat zich door zijn afgeronde lijnen goed combineren met het DIN-font. Het VAG-font is een gevulde letter en is erg tijdrovend qua productie.

Letterhoogten van ±30 tot ±110 mm zijn zinvol, te produceren en goed leesbaar.

abdegmz lo
ABDEGR LO
1234567890

VAG-LIGHT

LETTERBREEDTE

Afhankelijk van de beschikbare ruimte kunnen de in de breedte worden uitgerekte of samengedrukt.

INKLEURING

De door BBK toegepaste speciale graveerkunststoffen voor naam- en nummerplaatjes hebben een drielagenstructuur, waardoor gegraveerde tekens een accentkleur krijgen. Metalen plaatjes worden ingelegd met zwarte lak. Trespa front en -belpanelen worden ingelegd met witte lak wanneer de donkere kernlaag niet voldoende afsteekt tegen de toplaag.

AFWIJKENDE FONTS

Slechts bepaalde lettertypes laten zich graveren: ze moeten bij voorkeur enkellijnig zijn of anders tenminste geen scherpe punten (zoals onderaan de ‘V’) vertonen. De meeste drukfonts (TrueTypes bijvoorbeeld) geven wegens de laatste voorwaarde absoluut onacceptabele resultaten (De ‘V’ zal boven de basislijn zweven).

Het toepassen van afwijkende fonts is op zeer beperkte schaal mogelijk onder de voorwaarde dat het gewenste font beschikbaar is voor de bij BBK in gebruik zijnde installaties. Aan het produceerbaar maken van een nog niet beschikbaar font zijn kosten verbonden.